

Техническая карта

IF0501/00 SAYERGUM

Заменяет предыдущую версию от 12/06/06

ДАТА 07/15/13

Цвета:	Прозрачный		
Область применения:	Кухонные фасады, мебель		
Метод нанесения:	Распыление		
Процедура смешивания:		по весу (кг.)	по объёму (л.)
Часть А:	IF0501/00	100	100
Часть В (отвердитель):	TH2520/00	30	30
Разбавитель:	DT1150/00	40-60	40-60

Подготовка поверхности:

Цветными эмалями TZ88**/XX - TZ99**/XX. Для достижения необходимого эффекта рекомендуется нанесение в 1 слой.

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	31 ± 2
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	20

Общие характеристики:

Расход (гр/м ²):	80÷120
Время сушки (100 гр/м ² при 20°C)	пылестойкость: 20-30 мин. на отлип: 6-8 часов полное высыхание: 48 часов
Срок хранения:	При соблюдении правил хранения продукта, срок хранения не ограничен. После долгих периодов хранения продукта всегда проверяйте его однородность и тщательно вымешивайте во избежание образования осадка.

IF0501/00 SAYERGUM - “бархатистый” спецэффект, немного резиновый на ощупь, высокостойкий к царапинам. Отличная прозрачность даже на тёмных подложках.