

Technical Data Sheet

IF0490/XX

ЭФФЕКТ КРАКОЛЕТ (РАСТРЕСКИВАНИЕ)

Supersedes previous issue dated 05/16/06

DATE 07/01/07

Цвета:	00 прозрачный 22 черный 73 металлик 74 белый
Назначение:	Плоские поверхности, изогнутые части, кухонные двери, рамы
Способ применения:	Распыление
Разбавление:	DS1105/00 НЦ-разбавитель 70-80% по весу

Подготовка поверхности:

Прозрачные или пигментированные НЦ грунты.

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	17-37 в зависимости от цвета
Удельная плотность (кг/л):	0.936 - 1.150
Viscosity (DIN 4 at 20°C):	80" ± 5"
Рекомендуемый расход (г/м²):	100 - 120
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. После длительного периода хранения следует проверить однородность продукта и хорошо размешивать его перед использованием.

Основные характеристики:

IF 490/XX - серия продуктов, предназначенная для получения эффекта краколет.

Они наносятся на НЦ грунты, спустя 4 часа без шлифования.

Эффект проявляется после высыхания (спустя 5-10 минут), за счет реакции между НЦ подложкой и спецэффектом.

С помощью IF 490/XXB, в зависимости от пропорции смешивания, количества нанесенного продукта и метода нанесения, возможно получение большого количества разнообразных эффектов краколет.

Система может быть завершена применением прозрачного матового или глянцевого нитроцеллюлозного или акрилового лака или SZ0305/00.