

Technical Data Sheet

TN10.00.15
Матовый НЦ лак

Цвет:	Прозрачный
Версии глянца:	15
Назначение:	Изделия из массива, шпонированные детали, мебель
Способ нанесения:	Конвенциональное, смешанное и безвоздушное распыление
Смешивание по весу:	TN10.00.15 – 100 Разбавитель* – 100-110

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	0.950 ± 0.030
Сухой остаток (%):	29 ± 2
Вязкость (DIN6 при 20°C):	80-100

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	не ограничена
Количество нанесения (г/м²):	Мин 100 - Макс 120 на один слой
Количество слоёв:	2-3
Сушка (100 г/м² при 20°C):	От пыли – 10 минут На отлип – 40 минут До складирования: 8 часов
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1 год

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

И.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка
--

- TN10.00.15 – Матовый концентрированный НЦ лак общего назначения
- Универсален, подходит для многих областей отделки
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления любого типа.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением, поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом необходимой градации, обеспылена и очищена от загрязнений.

Пожелтение и изменение цвета со временем:

Не пригоден для нанесения на белые или отбеленные химическим способом основания.

Примечание*: Во избежание помутнения поверхности (при повышенной температуре и влажности) необходимо добавить 2-5% замедлителя.

*** Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего замедлителя для условий нанесения и специфики использования продукта**

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

И.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Транспортировка и хранение:

Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ !