



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Technical Data Sheet

REV 01 of 09/06/2017

DECKING OIL 2K

Двухкомпонентное масло

ОПИСАНИЕ:

Смесь натуральных масел, не содержащая летучих органических соединений, специально для естественной защиты наружных деревянных поверхностей. Обогащенная УФ-фильтрами и консервирующими компонентами, она обеспечивает высокую степень защиты от атмосферных воздействий и биологических агентов. Без запаха. Использование катализатора значительно улучшает эксплуатационные характеристики, что делает его идеальным продуктом для отделки любых террас и настилов, даже из экзотических пород дерева. Продукт выпускается в соответствии с цветовой схемой и может быть индивидуализирован с помощью масляных пигментов. При окрашивании высокая прочность еще более возрастает. Благодаря 100%-ному содержанию твердых частиц не выделяет вредных для здоровья работников веществ. Идеально подходит для всех наружных покрытий.

Decking Oil 2k обладает характеристиками профессионального продукта. Его природные физические свойства делают его подходящим и простым в использовании также для мастеров ручной работы и любителей древесины.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав:	На основе касторового/льняного масла
Форма:	Вязкая жидкость
Запах:	Характерный
Растворимость в воде:	Нерастворимый
Разбавление:	Solvoil Plus
Расход:	30 – 50 м ² /л
Время высыхания (20°C):	12-36 часов
Жизнеспособность (20°C):	4-6 часов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло Decking Oil 2k используется в сочетании с катализатором в соотношении 100:30.

Подготовка поверхности:

Отшлифуйте деревянную поверхность зернистостью 100-120. Удалите все остатки старых лаков, грязи, жира и пыли. Для повышения уровня защиты и долговечности покрытия рекомендуется предварительно нанести один слой прозрачного или цветного лака Borma Shield o Naturaqua Borma Shield.

Нанесение

В емкость налить масло Decking oil 2k и катализатор, в соотношении 100:30. Хорошо перемешать для обеспечения полного катализа продукта. При необходимости, для дальнейшего улучшения высокой пропитывающей способности и облегчения нанесения, после катализа продукт можно разбавить Solvoil Plus до 20%.

Распределить масло по поверхности кистью. Нанесение должно быть максимально равномерным, без пропусков. Второй слой можно наносить без ожидания, мокрым по мокрому, или через 12 часов, без промежуточной шлифовки.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

Срок годности - 12 месяцев с даты производства в оригинальной упаковке.

УПАКОВКА:

Продукт поставляется в комбинированных упаковках.

ВНИМАНИЕ:

Опилки, хлопчатобумажная ткань, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким средством и оставленные в таком состоянии, могут вызвать самовозгорание. Поэтому в случае использования этих материалов для уборки необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещений для быстрого высыхания продукта или смочить их водой перед утилизацией.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.