



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Technical Data Sheet

00 del 20.10.2012

BORMA PROFIX

ОПИСАНИЕ:

BORMA PROFIX - это идеальное покрытие для любой деревянной поверхности, которое легко наносится и дает практически мгновенный эффект. Совместим с любой финишной отделкой.

Обладает следующими преимуществами:

- Алюминиевый корпус с длительной гарантией
- Защитный колпачок надежно предохраняет карандаш от высыхания.
- Мягкий кончик митирующий кисть позволяет равномерно нанести материал в труднодоступном месте.

Десять наиболее востребованных тонов. Не содержит толуола и ксилола.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Форма:	жидкость
Цвет:	в соответствии с маркировкой
Запах:	характерный
Вязкость при 20°C :	20 - 4 мПа · с
Плотность при 20°C:	0.860 кг/м3
Сухой остаток:	13%
Растворимость в воде	частично растворим
Удельный вес:	28
pH :	3.0 - 5.0

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для достижения наиболее высокого результата и наилучшей адгезии удалите пыль и грязь с обрабатываемой поверхности. Нанесите продукт, на необходимую область поверхности, следуя направлению волокон древесины. Для более усиленного эффекта окрашивания повторите операцию. Возможные излишки легко удалить мягкой тканью. После высыхания можно приступать к дальнейшим работам, например, к нанесению воска. После использования закрыть крышку.

УПАКОВКА:

Продукт упакован в соответствующую алюминиевую тару, уложенную в коробки по 10 штук.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить упаковки хорошо закрытыми, в сухом и вентилируемом помещении при температуре минимум 5 ° C и максимум 30 ° C, беречь от огня и искр. Избегайте накопления электростатических зарядов.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.