

Technical Data Sheet

DT0424/00

ПУ РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ГЛАНЦЕВЫХ ЛАКОВ

Supersedes previous issue dated 10/16/00

DATE 12/14/16

Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	0.845 ± 0.030
Температура воспламенения:	+17 °C
Скорость высыхания (max 100 – мин 0):	40
Удельное сопротивление (Mohm на см при 20°C):	50
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен.

Общие характеристики:

DT0424/00 - это полиуретановый разбавитель для глянцевых лаков. DT0424/00 улучшает смачиваемость, снижает перерасход и образование трещин, отлично подходит для использования в жаркую погоду.

Его можно использовать как самостоятельно, так и смешивать с DT0441/00, если требуется более медленное высыхание.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.