



## Technical Data Sheet

# Kitchenware Oil

Без ЛОС

cod. 4989



### ОПИСАНИЕ:

Масло, без летучих органических соединений (ЛОС), изготовленное из натурального сырья растительного происхождения, идеально подходит для периодической обработки деревянных инструментов, предназначенных для постоянного контакта с пищей, таких как разделочные доски, салатники, деревянные столовые приборы. Масло для кухонной утвари делает поверхность отталкивающей воду и грязь. Сертификат соответствия EN71-III гарантирует, что продукт не выделяет вредных веществ, является безопасным в использовании и не содержит продуктов животного происхождения.

### РАСХОД:

8-12 м<sup>2</sup>/л в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разделочные доски, подносы, инструменты, тарелки из необработанной древесины или предварительно обработанной маслом.

### СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ:

Сертификат EN71.III.

### ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Solvoil 06 или Solvoil Plus.

Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Плотность	г/см <sup>3</sup>	0,87 ± 0,02
Вязкость Ford#4	сек	28-30 сек Cup Ford 4
Сухой остаток	%	55 ± 5
Полное время высыхания	часы	24



## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Очистить обрабатываемую поверхность от жира, силиконов, старых лаков или следов грязи; по возможности слегка отшлифовать. Дать высохнуть в течение не менее 8 часов.



Нанести равномерный слой продукта с помощью кисти. Дать продукту впитаться в волокна древесины в течение 20-30 минут.



Удалить излишки тряпкой. При необходимости отшлифовать поверхность тонкой бумагой (зернистость 320-400) или стальной ватой 0000 для выравнивания и полировки.



При необходимости на особо впитывающих основаниях повторить операцию.



Перед использованием дать высохнуть не менее 24 часов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для получения равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем. Масло не совместимо с различными типами грунта: поэтому рекомендуется наносить его на необработанную древесину или ранее обработанную маслами той же линии. Не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности ночных заморозков. Продукт прозрачный / непигментированный по своему происхождению (слегка желтоватый в виде жидкости), а для ориентированных участков нанесения предпочтительно применять готовый к применению бесцветный продукт.

В случае данного продукта периодичность обслуживания зависит от типа использования и мытья обработанной поверхности. Всегда проводите предварительный тест на выделенном участке, чтобы убедиться, что эффект соответствует желаемому. Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному удлинению времени высыхания. Во время и после нанесения необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс окисления и, следовательно, обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя масла. Масла подвержены физиологическому пожелтению, как внутри емкости, так и после нанесения: это естественное явление, связанное с происхождением сырья.

## ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ:

Для последующего ухода рекомендуется повторно нанести тот же продукт, следуя процедуре, описанной в параграфе "Способ применения".

## УПАКОВКА:

Cod. 4989.025	12 x 250 мл
Cod. 4989.05	12 x 500 мл
Cod. 4989.1	12 x 1 л
Cod. 4989.5	2x 5 л
Cod. 4989.20	1 x 20 л

## ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пасты: продукт не совместим с пигментированными пастами.

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется.



Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

### **ВНИМАНИЕ:**

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **4989**  
Revision: **03 of 23.03.2021**