



Technical Data sheet

Tung Oil

Тунговое масло

code 3990



ОПИСАНИЕ

Чистый 100% натуральный масляный экстракт, полученный путем прессования орехов тунгового дерева. Тунговое масло затвердевает при воздействии воздуха и образует прозрачное и не желтеющее покрытие. Имеет слегка золотистый цвет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних и наружных работ. Поверхности из шероховатой или полированной древесины, в том числе материалы, контактирующие с пищей: кухни, разделочные доски, салатницы и пр. Устойчивость к воздействию воды, тепла и спирта.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EN71.III Сертификат Безопасности для детских игрушек. Сертификат Института биологического строительства Розенхайма IBR .

РАСХОД

18-22 м² на литр в один слой в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ

Solvoil 04.

Характеристики	Ед. изм.	Значения
Плотность	г/ см ³	0.94 ± 0.02
Цвет по шкале Гарднера		Макс. 8
Иодное число	г/100г	155-175
Число омыления	КОН/г	189-200



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Очистите от жира, силикона, масла и остатков старой краски.



Нанесите масло кистью или тканью. Для облегчения нанесения первые два слоя разбавьте Solvoil 04.



Подождите 20/30 минут.



Удалите излишки масла чистой тканью.



Дайте высохнуть в течение 24 часов между слоями.



При нанесении последующих слоев разбавляйте масло все меньшим количеством Solvoil 04, пока не получите чистое тунговое масло.



После нанесения последнего слоя оставьте на 24 часа и снова протрите, чтобы улучшить процесс высыхания, а также удалите все масло, которое могло появиться на поверхности.



Для достижения наилучших результатов после каждого нанесения слегка протрите поверхность стальной ватой "0000".

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Хорошо перемешайте перед использованием. Для однородного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем. Масла несовместимы с различными базовых покрытий: поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на финишное покрытие, ранее полученное с помощью масел той же линии.

Не рекомендуется наносить под прямым воздействием солнечных лучей, на горячие поверхности, при неблагоприятных климатических условиях.

Проверьте совместимость с неизвестными породами древесины. Некоторые породы древесины, особенно сильно окрашенные и/или экзотического происхождения (например, лапачо, ипе, ироко, маганоиды в целом), могут препятствовать или значительно замедлять затвердевание масла. В этих случаях рекомендуется тонко нанести первый слой и хорошо проветрить помещения для ускорения процесса высыхания.

Во время и после нанесения обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить окислительный процесс и, следовательно, обеспечить надлежащее затвердевание нанесенного слоя масла.

Масла подвержены естественному пожелтению, как внутри емкости, так и после нанесения.

УПАКОВКА

Код 3990	12 x 150 мл
Код 3991	12 x 500 мл
Код 3992	12 x 1 л
Код 3993	2 x 5 л
Код 3994	1 x 20 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников воспламенения.

Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием прочитайте SDS. Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо проветриваемых помещениях и смачивайте их водой перед утилизацией.



Соблюдайте действующие правила техники безопасности.

Продукт для профессионального использования.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3990**
Revision: **02 of 06 . 12 .2021**