

Technical Data Sheet

DP0705/00
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИЭФИРОВ

DATE 16/10/00

Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	0.890 ± 0.030
Мин. t воспламенения:	+32 °C
Срок хранения:	6 месяцев

Общие характеристики:

DP0705/00 - это специфический разбавитель для полиэфирных базовых и верхних покрытий как воздушной сушки, так и УФ-отверждения.

Он называется "реактивным", поскольку вместо того, чтобы испаряться и улетучиваться из пленки покрытия, как это делают обычные растворители, он вступает в реакцию со смолой и способствует образованию пленки. Однако DP0705/00 замедляет сушку, поэтому его следует использовать в небольших количествах и только тогда, когда требуется более медленная сушка, например, для получения лучшей текучести.

Предупреждение:

Как следует из срока годности (6 месяцев), DP0705/00 является разбавитель который быстро портится. Его следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях и использовать сразу после вскрытия упаковки. При разрушении продукт мутнеет, далее отвердевает.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.