



## Technical Data Sheet

# Naturaqua Sauna Wachs

Восковое защитное покрытие

для саун

cod. 3361



### ОПИСАНИЕ:

Средство на водной основе, содержащее ценные воски и смолы, предназначенное для защиты всех внутренних поверхностей саун. Оно безопасно для обработки поверхностей, находящихся в непосредственном контакте с кожей. Прозрачное, не меняет исходного цвета покрываемой древесины, придавая ей приятный естественный вид и защищая от грязи и воды. Также выпускается в трех стандартных цветах - белый, серый и черный. Благодаря низкой вязкости и паропроницаемости продукт глубоко впитывается в древесину и сохраняет на поверхности ощущение естественности и шелковистости.

Продукт также пригоден для использования на наружных покрытиях. В этом случае для повышения долговечности покрытия рекомендуется покрыть его гелем Naturaqua Top Gel.

### РАСХОД:

10-12 м<sup>2</sup> на литр в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутренние деревянные поверхности саун (скамейки, панели, полы, потолок).

### ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Вода.

Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Форма		Жидкость
Цвет		Соответствует этикетке
Запах		Без запаха
Глянec	%	30 матовый
Время высыхания (at 20° C)	часы	1 пылестойкость 24 total



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистите и обезжирьте обрабатываемую поверхность. Если поверхность уже была обработана и краска разрушилась, отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 220.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Наносить при температуре не ниже 10 °C и при влажности воздуха менее 80%.



На сухую и чистую поверхность нанести кистью первый слой продукта.



Оставить высыхать не менее чем на 6-8 часов.



При необходимости слегка отшлифуйте поверхность перед нанесением второго слоя.



Нанесите второй слой продукта кистью, валиком или распылителем.



Для полного высыхания подождите не менее 24 часов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием хорошо перемешать. При избыточном нанесении продукта высокое содержание воска может привести к тому, что первоначальный цвет станет серым, а поверхность - жирной. Периодически обновляйте защитный слой для обеспечения его целостности.

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Прозрачный, белый 50, серый 9002 и черный 60.

## УПАКОВКА:

6 x 750 мл  
2 x 2,5 л  
1 x 5 л  
1 x 20 л

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Беречь от замерзания. Срок хранения продукта составляет 12 месяцев с даты производства.

## ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3361**  
Revision: **03 of 10/03/2022**