

VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Strasse 97/102
70825 Korntal-Muenchingen
Germany
Phone:
+49 711 98 04-5
Fax
+49 711 98 04-642
eMail:
d.info@votteler.com

VOTTELER AG
LACKFABRIK
Wiler Strasse. 3
9536 Schwarzenbach SG
Switzerland
Phone:
+41 71 929 52 82
Fax
+41 71 929 52 84
eMail:
ch.info@votteler.com

VOTTELER
LACKTECHNIK GMBH
Malvenstrasse. 7
4600 Wels
Austria
Phone:
+ 43 72 42 7 59-0
Fax
+ 43 72 42 7 59-113
eMail:
at.info@votteler.com



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

38320-0-0000

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПУРИДУР®-ЛАКОВ

Свойства

Отвердитель для толстослойной отделки ПУРИДУР® лаками

Область применения

ПУРИДУР® лаки

Технические параметры

Степень блеска	0 = отсутствует
Цвет	бесцветный
Плотность	1,056 – 1,076 г/мл при 20°C
Срок хранения	9 месяцев в закрытой заводской упаковке при 20°C
Рекомендованная температура хранения	- 10 - 30°C

*Степень блеска определяется стандартными методами. Степень блеска зависит от расхода материала, метода нанесения, условий сушки и вида подложки.

Технологические параметры

Оптимальная температура воздуха в помещении	20 - 25°C
Оптимальная влажность воздуха в помещении	45 – 65 %
Температура материала	20 - 25°C
Разбавитель для очистки	19995-0-0000
Оптимальная влажность древесины	7 – 10 %

Рекомендации

Соблюдать общие и региональные правила работы с полиуретановыми материалами.
Не допускать попадания подсохших частиц в лаковую смесь.
Защищать материал от воздействия влаги.
Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов.

Перед использованием материала обязательно провести пробное лакирование для проверки на соответствие качеству, цвету и другим требованиям. Вышестоящие данные представляют собой общую информацию о продукте без специфических данных и базируются на нашем опыте и испытаниях. Они не представляют собой гарантии качественных свойств и заложенных в договоре характеристик продукта. Эти данные не претендуют на полноту и не дают гарантии качества. Содержание этого технического листка может меняться в связи с появлением новых знаний о продукте. Мы оставляем за собой право изменения этого описания и каждая новая редакция технического листка заманяет предыдущую.

VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Strasse 97/102
70825 Korntal-Muenchingen
Germany
Phone:
+49 711 98 04-5
Fax
+49 711 98 04-642
eMail:
d.info@votteler.com

VOTTELER AG
LACKFABRIK
Wiler Strasse. 3
9536 Schwarzenbach SG
Switzerland
Phone:
+41 71 929 52 82
Fax
+41 71 929 52 84
eMail:
ch.info@votteler.com

VOTTELER
LACKTECHNIK GMBH
Malvenstrasse. 7
4600 Wels
Austria
Phone:
+ 43 72 42 7 59-0
Fax
+ 43 72 42 7 59-113
eMail:
at.info@votteler.com



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Расфасовка

2,5 кг, 5 кг

Данные по технике безопасности

Просьба соблюдать рекомендации, приведенные на этикетке и в паспорте безопасности.

Прочие рекомендации

Использовать только в ремесленном и промышленном производстве.

Последнее издание

11.11.2020

Перед использованием материала обязательно провести пробное лакирование для проверки на соответствие качеству, цвету и другим требованиям. Вышестоящие данные представляют собой общую информацию о продукте без специфических данных и базируются на нашем опыте и испытаниях. Они не представляют собой гарантию качественных свойств и заложенных в договоре характеристик продукта. Эти данные не претендуют на полноту и не дают гарантии качества. Содержание этого технического листка может меняться в связи с появлением новых знаний о продукте. Мы оставляем за собой право изменения этого описания и каждая новая редакция технического листка заманяет предыдущую.