



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Technical Data Sheet

01 of 01.04.2015

HARDWAX

Восковые мелки для реставрации

ОПИСАНИЕ:

Твердый восковой мелок - это революционный продукт для мгновенного и незаметного восстановления любой твердой или синтетической поверхности древесины. Обладает хорошей адгезией, облегчающей нанесение, высокой пластичностью и ощутимой твердостью на ощупь, что делает его идеальным продуктом. Продукт совместим с любой последующей обработкой. Цвета светостойкие.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Форма :	твердая
Цвет :	соответствует этикетке
Запах :	характерный
Температура воспламенения :	> 150° C
Плотность :	0.94/см ³ при 20° C
Активность вещества :	100%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением продукта тщательно очистите участок древесины от сколов и зазубрин. С помощью фена нагрейте продукт непосредственно в месте дефекта, пока он не заполнится. Через несколько минут, когда изделие остынет и закрепится, удалите излишки продукта с помощью шпателя или стальной ваты.

При необходимости покрыть лаком или повторно подкрасить.

УПАКОВКА:

Продукт поставляется в виде мелков и упаковывается в деревянные или пластиковые коробки по 10 штук.

ХРАНЕНИЕ:

Продукт следует хранить вдали от источников тепла, предпочтительно при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.