

Technical Data Sheet

XT041X/00 ПРОЗРАЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ ТЕКСТУРНОГО ЭФФЕКТА

Supersedes previous issue dated 03.06.07

DATE 09/August/18

Назначение:	As additive for pigmented matt polyurethane topcoats.
Размер частиц:	XT0416/00 тонкая текстура XT0417/00 средняя текстура XT0418/00 крупнозернистая текстура

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	XT0416/00, XT0418/00	57 ± 1
	XT0417/00	46 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	XT0416/00, XT0418/00	0.930 ± 0.030
	XT0417/00	0.900 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	XT0416/00	40" ± 10"
	XT0417/00	40" ± 5"
	XT0418/00	50" ± 10"
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.	

Общие характеристики:

Пасту следует добавлять в пигментированные матовые покрытия в пропорции 15 частей (по весу) на 100 частей пигментированной основы. Полученный уровень глянца примерно на 10 уровней ниже, чем у исходной пигментированной основы.

Специальные указания:

Хорошо перемешайте связующее перед использованием, а также после добавления в пигментированную основу.