




Technical Data Sheet

Terrace Oil

Масло для декинга
натуральное
Cod. 4971XX-IL



ОПИСАНИЕ:

TERRACE OIL - это смесь натуральных масел и смол, специально предназначенная для отделки деревянных полов на открытом воздухе, идеально подходит для экзотических пород древесины и поверхностей вблизи бассейнов, не трескается и не шелушится. Благодаря высокой смачиваемости, высокому содержанию твердых частиц и низкой вязкости оно идеально подходит для питания, защиты и декорирования или реставрации террас, обеспечивая устойчивость к воде, атмосферным воздействиям и пешеходному движению. Специальные пигментированные версии обеспечивают естественный и равномерный цветовой эффект. Исключительно простое нанесение и уход (широкое открытое время даже в сложных климатических условиях, не требует шлифовки). Обогащенное УФ-фильтрами и добавками против вредных для древесины веществ, оно является идеальным решением для любых наружных деревянных поверхностей.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружные деревянные полы без обработки или предварительно обработанные маслами из той же серии. Деревянные террасы, пирсы, борта бассейнов; садовая мебель, наружные деревянные поверхности в целом.

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТВИЕ:

Соответствие стандарту EN71.III
Безопасность для детских игрушек

РАСХОД:

16-20 м²/л на слой в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Плотность	г/см ³	0,87 ± 0,02
Вязкость Ford#4	сек	17 ± 2
Сухой остаток	%	55 ± 5
Время высыхания одного слоя (20°C)	часы	6 ± 2
Полное время высыхания (20 ° C)	часы	24 ± 6



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Очистите обрабатываемую поверхность от жира, силиконов, старых лаков или следов грязи; если возможно, слегка отшлифуйте.



Однородно распределите продукт кистью, валиком или ветошью, избегая излишков.



Дайте высохнуть в течение 6-8 часов.



Шлифовка обычно не требуется. При необходимости выполните шлифовку наждачной бумагой зернистостью 180-220.



Нанесите как минимум два слоя.



Подождите 24 часа для полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Выбор цветного варианта обеспечивает значительно большую устойчивость покрытия к воздействию ультрафиолетовых лучей по сравнению с прозрачным вариантом того же продукта. В случае покрытий для бассейнов с соленой водой настоятельно рекомендуется защитить поверхность 1-2 слоями Deckin Oil HD.

Перед применением хорошо перемешать. Для получения однородного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем.

Масла несовместимы с различными типами грунтов: поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на финишное покрытие, полученное ранее с помощью масел той же линии.

Не рекомендуется наносить масла под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности ночных заморозков. Всегда проводите предварительный тест на выделенном участке, чтобы убедиться, что эффект соответствует желаемому. Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному удлинению времени сушки. Во время и после нанесения необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс окисления и, следовательно, обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя масла. Масла подвержены физиологическому пожелтению, как внутри емкости, так и после нанесения: это естественное явление, связанное с происхождением сырья.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Solvoil 06 или Solvoil Plus.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1- **Naturaqua Exterior Wood Cleaner** cod. 0075 для глубокой очистки
- 2- **Naturaqua Extra Strong Wood Cleaner** cod. 0091 для полного удаления любых следов масла.
- 3- **Naturaqua Deck soap** cod. 0026 - для регулярной очистки.
- 4- **Decking Oil HD** cod. 4971 – для придания особого декоративного эффекта или для бассейнов с соленой водой.

УПАКОВКА

Cod. 4971-IL	6 x 1 Л
Cod. 4977-IL	2 x 2,5 Л
Cod. 4972-IL	2 x 5 Л
Cod. 4975-IL	1 x 10 Л
Cod. 4973-IL	1 x 20 Л



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Доступные цвета: 50 белый, 174 натуральный ироко, 512 дуб, 729 лиственница, 173 тик, 302 вишня, 622 красное дерево, 582 палисандр, 1472 венге, 632 темный орех, 1462 зеленая сосна, 1012 серый, 601 черное эбеновое дерево.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Compatible pastes:
Oil pigments of CO series.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS.

Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.



Exterior Line
OIL TECH.



Product code: **4971XX-IL**
Revision: **05 del 04.03.2019**