

## Technical Data Sheet

ХТ0262/00

ДОБАВКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО ИСТИРАНИЯ ПАТИНЫ

DATE 09/09/97

### Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	0.850 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	16" ± 2"
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

### Основные характеристики:

ХТ0262/00 – добавка для античной патины на основе растворителя для лучшего истирания. Добавляется не более 3% в уже растворенную патины.

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.