



Technical Data Sheet

Hard Top Oil

Смесь масел, специально для кухонных поверхностей

cod. 4916



ОПИСАНИЕ:

Представляет собой смесь тонкодисперсных масел, усиленных смолами и восками, которая подчеркивает естественную красоту древесины. Позволяет получить отделку высокой прозрачности и мягкости с приятным естественным эффектом. Его специальная формула гарантирует высокую устойчивость к истиранию и пятнам вообще (вода, кофе, безалкогольные напитки...). Легко чистится и восстанавливается. Выпускается также в восковой версии с натуральным матовым эффектом "6020 Natural".

РАСХОД:

14-26 м²/лтр на слой в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Кухонные столы, кухонные столешницы, деревянные столешницы для ваннных комнат. Разделочные доски, подносы, тележки, деревянные тарелки. Кухонная мебель. Деревянные поверхности внутри помещений в целом.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Solvoil 06, Solvoil Plus

СЕРТИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Сертификация EN71.III
Сертификация DIN 68861-1:2011
Устойчивость к воздействию холодных жидкостей
Сертификация DIN 53160 Устойчивость к поту и слюне



Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Плотность	г/см ³	0,87 ± 0,02
Вязкость стандартная версия	сек.Форд#4	55 ±5
Вязкость Natural 6020	сек.Форд#4	60 ±5
Сухой остаток	%	42 ± 2
Время высыхания	часа	6-8 один слой 24 полное высыхание
Глянец стандартная версия	Ед. глянца	30
Глянец Natural 6020	Ед. глянца	10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Очистите обрабатываемую поверхность от жира, силиконов, старых лаков или следов грязи; если возможно, слегка отшлифуйте.



Нанесите один слой продукта валиком, кистью или мягкой тканью. Через 5-10 мин выровняйте поверхность, удалив излишки безворсовой тканью.



Дайте высохнуть в течение 6-8 часов.



Перед нанесением второго слоя отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 180-220.



Перед использованием дать высохнуть не менее 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать.

Для получения равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем.

Масла несовместимы с различными типами грунтов: поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на финишное покрытие, полученное ранее с помощью масел той же линии. Не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности ночных заморозков.

В конкретном случае с данным продуктом предпочтение следует отдавать прозрачному/непигментированному варианту, что обусловлено внутренними характеристиками самого продукта. Всегда проводите предварительный тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что эффект соответствует желаемому. Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному удлинению времени высыхания.

Во время и после нанесения необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс окисления и, следовательно, обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя масла.

Масла подвержены физиологическому пожелтению, как внутри емкости, так и после нанесения: это естественное явление, связанное с происхождением материала.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для завершения цикла нанесения рекомендуется использовать следующие продукты:

- **Grundieroil coloroil** – код 3910XX – цветная масляная основа в качестве колеровочной основы
- **Neutral Detergent for Furniture** - код NAT0060 – моющее средство для ежедневной уборки
- **Creamy Wax Polish** – код 0400 – крем для регулярного ухода



УПАКОВКА:

Hard Top Oil

Cod. 4916 12 x 1л

Cod. 4917 2 x 5л

Cod. 4916.10 1 x 10л

Cod. 4916.20 1 x 20л

Hard Top Oil Natural 6020

Cod. 4916N 12 x 1 л

Cod. 4917N 2 x 5 л

Cod. 4916.10N 1 x 10 л

Cod. 4916.20N 1 x 20 л

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА

BORMA



Совместимые пасты: Масляные пигменты из линейки CO

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется

не использовать. Хранить вдали от тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания.

Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочтите инструкцию SDS.

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и аналогичные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта и смочить его водой перед утилизацией. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Product for professional use.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **4916**
Revision: **03 of 25.06.2021**