

# Technical Data Sheet

TA53.00.10

Бесцветный акриловый лак

|                   |                                      |               |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| Версия глянца:    | 10                                   |               |
| Назначение:       | Плоские детали мебели, двери, панели |               |
| Способ нанесения: | Распыление                           |               |
| Смешивание:       | по весу (кг)                         | по объему (л) |
|                   | TA53.00.10                           | 100           |
|                   | HA53.00.00                           | 10            |
| Разбавитель       | 35-50                                | 40-50         |

\* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

## Технические характеристики

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Удельная плотность (кг/л):        | 0.920 ± 0.030 |
| Сухой остаток (%):                | 23 ± 3        |
| Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C): | 35-50         |

## Основные характеристики

|   |  |
|---|--|
| Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):  | не менее 8   |
| Количество нанесения (г/м <sup>2</sup> ): | мин. 80 - макс. 130  |
| Сушка (100 г/м <sup>2</sup> при 20°C):    | Пылестойкость: 25-30 мин<br>На отлив: 40-50 мин<br>Складирование: 3-4 часа         |
| Ускоренная сушка (100 г/м <sup>2</sup> ): | Выдержка: 15-20 мин<br>Горячий воздух при 50°C: 40-50 мин<br>Охлаждение: 10-15 мин |
| Срок годности (месяцев):                  | 24   |

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Рекомендации:</b> | После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка |
|----------------------|--|

- TA53.00.10 – акриловый лак, характеризующийся однородной матовостью, гладкостью, хорошей твердостью поверхности, быстрой сушки.
- В особенности подходит для не желтеющих систем.

#### Транспортировка и хранение:

Продукт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

#### Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

#### **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ**