



Technical Data Sheet

REV 00 of 20.10.2012

ANTISKIDDING ADDITIVE

Противоскользящая добавка

ОПИСАНИЕ:

ANTISKIDDING ADDITIVE - это специальный 100% готовый к употреблению полипропиленовый воск в виде порошка готовый к применению. Не содержит растворителей, инертен и без запаха, он разработан для получения лучшего противоскользящего эффекта на финишных маслах традиционной линии. Учитывая его особую сферическую микроструктуру, он незначительно изменяет эстетический вид нанесенного продукта и, будучи нерастворимым, не изменяет цвет и консистенцию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт легок в применении, может добавляться в масла без особых предосторожностей.

Во избежание образования сгустков рекомендуется вводить воск при осторожном перемешивании. Идеально подходит для всех масел, но особенно для масел для наружных работ, в частности, Decking Oil и Teak Oil, для обработки бортиков бассейнов, фонтанов, мостов и любых других поверхностей, которые могут контактировать с водой. Обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики. ANTISKIDDING ADDITIVE может использоваться в концентрации от 1 до 10%, при этом следует учитывать, что при увеличении количества вводимого воска финишное покрытие будет иметь более эстетичную структуру. Способ нанесения: кистью или валиком, периодически проверяя

ХРАНЕНИЕ:

Продукт готов к применению.

Не подвержен воздействию мороза, но рекомендуется хранить в сухом помещении.

УПАКОВКА:

Продукт расфасован в пластиковые банки по 100 гр. / 500 гр. / 1 кг.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.