



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>

Wood Professional Cosmetics

## Technical Data Sheet

Rev. 01 of 03.04.2015

# HARDWAX FURNITURE OIL

### ОПИСАНИЕ:

HARDWAX FURNITURE OIL - это смесь натуральных масел, усиленная смолами и обогащенная пчелиным и карнаубским воском, предназначенная для обработки и отделки любой шероховатой поверхности древесины. HARDWAX FURNITURE OIL придает древесине устойчивость к царапинам и воздействию воды. Очень легко наносится, идеально подходит для обычного и экстренного ухода за поверхностями, обработанными маслом. Подходит для твердых и мягких пород древесины, особенно для древесины с высокой пористостью. Подходит для покраски дверей, окон, плинтусов и т.д. Только для использования внутри помещений.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

<b>Форма:</b>	жидкость
<b>Цвет:</b>	прозрачный
<b>Запах:</b>	характерный
<b>Разбавление:</b>	Solvoil 06 или Solvoil PLUS
<b>Расход:</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания (20°C):</b>	10-12 часов в зависимости от толщины слоя и впитываемости древесины

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед использованием емкость тщательно встряхнуть. На отшлифованную, очищенную от пыли и обезжиренную древесину равномерно нанесите первый слой HARDWAX FURNITURE OIL кистью или хлопчатобумажной тканью. Подождите 15-20 минут, затем при необходимости выровняйте поверхность. После полного затвердевания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 220-240, затем удалите всю пыль и приступайте к нанесению второго слоя. Полное высыхание через 12 часов, максимальная твердость - через 24 часа. После полного высыхания для придания большей мягкости на ощупь и лучшего матового эффекта обработайте щеткой или отполируйте тканью.

За мебелью, обработанной маслом HARDWAX FURNITURE OIL, необходимо регулярно ухаживать. Для поддержания ее в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно использовать HOLZWACHS, пчелиный воск в пасте. Некоторые породы древесины, особенно сильно окрашенные или экзотического происхождения (лапачо, ипе, ироко, красное дерево и т.д.), могут препятствовать или замедлять затвердевание HARDWAX FURNITURE OIL. В этих случаях рекомендуется наносить первый слой очень тонким слоем и обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы облегчить процесс высыхания.

### УПАКОВКА:

Продукт расфасован в банки емкостью 1 л, 5 л, 10 л и 20 л.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников возгорания. Срок годности продукта в оригинальной упаковке составляет 6 месяцев с даты изготовления.

**ВНИМАНИЕ:**

Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и другие подобные материалы, использованные вместе с жидкостью, могут самовоспламениться. Храните эти материалы в хорошо проветриваемых местах, чтобы способствовать испарению растворителей, или смачивайте их водой перед утилизацией.

Только для профессионального использования.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.