



Technical Data Sheet

Borma Shield

Специальный грунт

код. 3630



ОПИСАНИЕ:

Специальный грунт, разработанный для обработки деревянных домов. Эффективно предотвращает появление плесени, грибков, насекомых и т.п. в период строительства, когда дом остается без финишной отделки.

Таким образом, древесина может правильно высохнуть и достичь конечного объема, не подвергаясь воздействию атмосферных факторов.

Продукт также может использоваться в качестве предварительной обработки перед нанесением пропиток, эмалей или масел. Благодаря высокому содержанию активных компонентов и высокой проникающей способности материал гарантирует превосходную защиту и увеличивает долговечность покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для предварительной обработки необработанных или отшлифованных деревянных домов, садовых навесов, мостов и т.д. Легко наносится.

ОЧИСТКА И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Готовый к применению продукт. Растворяется в продуктах серии Solvoil.

РАСХОД:

8-12 м²/л в зависимости от степени впитываемости древесины



Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Форма:		жидкость
Цвет:		прозрачный
Вязкость Ford #4	sec	14 ± 2
Плотность	Kg/Lt	0,81 кг/л
Сухой остаток	%	18 ± 1%
Количество слоев		1
Время высыхания (20°C)		6-8 часов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт следует наносить на свежую и необработанную древесину. Если поверхность была ранее обработана, необходимо очистить ее и максимально отшлифовать до состояния, предшествующего обработке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Перед использованием хорошо перемешать. Для нанесения подходят любые способы, но предпочтительнее использовать кисть. Средство обладает отличной проникающей способностью и глубоко защищает древесину при условии равномерного нанесения на всю поверхность. Достаточно одного слоя продукта.



Дайте продукту высохнуть в течение 6-8 часов, возможно, в течение дня, чтобы избежать ночной влажности. Через 24 часа на поверхность можно наносить грунтовки или финишные покрытия на основе растворителя, масла, воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком обильно. Не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при неблагоприятных погодных условиях. Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному увеличению времени высыхания. Во время и после нанесения всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA



Совместимые пасты:
Масляные пигменты серии CO

УПАКОВКА:

Доступные упаковки:

Code 3630 6 x 1 Л

Code 3631 2 x 5 Л

Code 3632 1 x 10 Л

Code 3633 1 x 20 Л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания.

Температура хранения от 5 °C до 35 °C. Не допускать замораживания. Срок годности продукта в оригинальной упаковке - 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочтите инструкцию SDS.

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные материалы, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться.

Поэтому, если такие материалы использовались для очистки или в иных целях, обеспечьте хорошую вентиляцию, для быстрого высыхания материалов и смойте их водой перед утилизацией.

BORMA SHIELD®



Соблюдайте действующие правила техники безопасности.

Продукт предназначен для профессионального использования. .

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3630**
Revision: **02 of 17/03/2022**