



Technical data Sheet

REV 00 of 20.10.2012

HOLZ ANTIX 2008

Специальное связующее для морилок на водной основе

ОПИСАНИЕ:

Holz Antix 2008 - это готовое к использованию средство на водной основе со специальным эффектом старения. Позволяет получить прекрасный эффект старины при нанесении на древесину, богатую танинами, например дуб. При добавлении паст на водной основе (код COW00xxx), входящих в состав Coloroil System, позволяет получить специальные цветовые эффекты на древесине, такой как лиственница.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Форма:	жидкость
Цвет:	прозрачный (для окрашивания пастами Borma на водной основе)
Запах:	без запаха
pH:	11
Разбавление и очищение:	водой

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанесите кистью или распылителем на деревянную поверхность и дайте высохнуть в течение 6-8 часов. Затем отшлифуйте зерном (зернистость 220-240) и перекрасьте или обработайте поверхность маслом. Перед отделкой маслом и воском Borma убедитесь, что поверхность полностью сухая.

Обратите внимание, что во время действия Holz Antix 2008 вид обработанной поверхности сильно изменится.

К тому же результат будет разным при работе с разными породами дерева, так как продукт полностью имитирует естественный процесс старения во времени.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников воспламенения. Беречь от замерзания.

УПАКОВКА:

1л, 5л, 15л, 120л

ВНИМАНИЕ:

Следите за тем, чтобы обрабатываемые детали были сухими.

Нанесите грунт на торец деталей (балки, доски, бревна) распылителем или кистью. Через два часа продукт высохнет, и на него можно будет нанести покрытие, с промежуточной шлифовкой или без нее.

Во время нанесения требуется минимальная температура 15°C для покрытия.