

Technical Data Sheet

BP34.00.40
Прозрачная ПУ грунтовка для
древесины общего назначения

Цвет:	Прозрачный
Назначение:	Изделия из массива, шпонируемые изделия
Способ нанесения:	Конвенциональное, смешанное и безвоздушное распыление
Смешивание (по весу):	BP34.00.40 – 100 HP08.00.00 – 50 Растворитель* – 30-40

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	0.970 ± 0.030
Сухой остаток (%):	47 ± 1
Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C):	Компонент А: 65 ± 5 Смесь: А + В + С: 13 – 14

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	3-4
Количество нанесения (г/м²):	Макс 180 на один слой
Количество слоёв:	Макс 3
Сушка (часов, 140-180 г/м² при 20°C):	До перешлифовки: 3 – 4 До складирования: 4 – 5
Ускоренная сушка * (часов, 140-180 г/м² при 50°C):	До перешлифовки: 1.5 До складирования: 1.5
Рекомендации по шлифовке:	Для наилучшего результата рекомендуется проводить шлифовку по истечении 16 часов после нанесения

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности теоретически не ограничен. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка
-----------------------	---

*** ускоренная сушка: испарение при 20°C – 0.5 часа; сушка при 50°C – 1 час; охлаждение до 20°C – 0.5 часа**

- ВР34.00.40 – прозрачная ПУ грунтовка общего назначения
- Необычайно универсальна, подходит для многих областей отделки
- Основные характеристики: хорошая шлифуемость, хорошее заполнение и быстрота сушки
- Может наносится при помощи ручного и автоматического распыления

Транспортировка и хранение:

Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ