

Technical Data Sheet

IF0425/XX
GOLD-O-LUX: GOLD PAINT

Supersedes previous issue dated 02/04/07

DATE 09-07-08

Цвета:	00 Прозрачный	38 античное золото
	34 Неаполитанское золото	35 Золото Везувия
	37 Бронзовое золото	73 Серебро
Назначение:	Картинные рамы, детали мебели.	
Способ нанесения:	Распыление.	

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	00, 73	11 ± 2
	34, 35, 38	24 ± 2
	36	8 ± 1
	37	20 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	00	0.900 ± 0.030
	34, 35	1.100 ± 0.030
	36, 73	0.930 ± 0.030
	37	1.030 ± 0.030
	38	1.050 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	11" ± 1"	
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности продукта неограничен. После длительного хранения следует проверить однородность продукта и хорошо перемешать перед использованием.	

Подготовка поверхности:

Тщательно отшлифованные полиуретановые или полиэфирные грунты.

Общие характеристики:

Продукты серии IF 425/XX содержат пигменты, позволяющие воспроизвести различные оттенки золотого цвета и готовы к использованию. IF 425/00 является прозрачным биндером, который можно смешивать с золотыми пудрами ХТ 6701/35, ХТ 6701/38 или аллюминивой пудрой ХТ 6701/36 и данные смеси могут храниться долгое время без изменения цвета.

Процедура смешивания: 250 г пудры с 750 г IF 425/00, если необходимо разбавление – используйте растворитель DT 452.

Для повышения стойкости к истиранию возможно добавление отвердителя ТН 759 в количестве 10%. Отвердитель рекомендуется добавлять непосредственно перед нанесением.

Внимание:

IF0425/XX должны быть покрыты акрил-полиуретановым верхним лаком, поскольку сами IF0425/XX не обладают ни стойкостью к царапинам, ни химико-физической стойкостью.