



Technical Data sheet

Extra strong paint remover

Средство для смывки
старого покрытия
Code 0031-ES and 0034-ES



ОПИСАНИЕ:

Удаляет все виды лакокрасочных покрытий, включая двухкомпонентные полиуретаны. Соответствует европейским стандартам безопасности.

Выпускается в жидком (Cod 0031-ES) или гелевом (Cod 0034-ES) виде. Гелевая версия особенно подходит для вертикальных поверхностей. Не содержит метиленхлорида, не вызывает коррозии и не изменяет цвет древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружные деревянные конструкции: срубы, сайдинг, закрытые крыльца, деревянные окна, входные и гаражные двери, балконы, ставни, заборы, беседки и т.д. Внутри помещений - деревянные потолки, обшивка и другие конструктивные или облицовочные элементы.

Характеристики	Значение
Форма	жидкость или гель
Цвет	прозрачный
Запах	характерный
pH	6.8 ± 0.1



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Равномерно нанесите материал, слоем в 2-3 мм.



Оставьте на 15-30 минут.



Соскоблите шпателем или стальной ватой. Остатки удалите тканью, смоченной в Shellac 99 или DFP50.



Очистите обработанную поверхность мягкой тканью, смоченной в спирте. При необходимости повторите операцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием встряхнуть.

Открывать осторожно.

Не наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности заморозков в ночное время.

Всегда проводите предварительное тестирование на небольшом участке, чтобы убедиться в желаемом эффекте.

На поверхностях, ранее обработанных другими продуктами, необходимо произвести легкую шлифовку для улучшения адгезии и провести тест на совместимость.

УПАКОВКА:

Гель

0031-ES	6 x 750мл
0032-ES	2 x 4л
0033-ES	1 x 20л

Жидкость

0034-ES	6 x 750мл
0036-ES	2 x 4л
0038-ES	1 x 20л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Когда банка не используется, держите ее плотно закрытой. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников огня.

Срок годности продукта - 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочтите инструкцию SDS.

Соблюдайте действующие правила техники безопасности.

Продукт предназначен для профессионального использования.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **0031-ES and 0034-ES**
Revision: **01 of 10.07.2023**



Exterior Line
TRADITIONAL TECH.



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics