



Technical data Sheet

TEAK OIL

Code 0360XX



ОПИСАНИЕ:

Borma TEAK OIL - это специальная смесь масел, готовая к применению и не содержащая силикона, идеально подходящая для защиты необработанной древесины на открытом воздухе. Она обеспечивает водостойкую вуаль на обработанной поверхности с приятным естественным и нежирным эффектом. Благодаря специальному составу, обогащенному соответствующими УФ-фильтрами и добавками против атмосферных воздействий и вредных агентов, оно глубоко проникает, усиливая и сохраняя естественную красоту обработанной поверхности. Периодически покрытие можно легко восстанавливать. Если поверхность сильно изношена, перед обработкой необходимо провести шлифовку, чтобы придать поверхности большую однородность. Выпускается в прозрачном варианте для придания естественного вида, а также в цветном для улучшения структуры древесины и защиты от УФ-лучей.

РАСХОД:

14-16 м²/л в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружные поверхности из необработанной древесины. Идеально подходит для садовой мебели и экзотических пород древесины. Подходит для палуб, лестниц, облицовки, первой защиты и окраски.

СЕРТИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Сертификат EN 71.III, безопасен для детских игрушек.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Готовый к применению продукт. В случае необходимости его можно разбавить препаратом Solvoil 06.



Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Плотность	г/см ³	0,85 ± 0,01
Вязкость	сек. Ford#4	22 ± 2
Время высыхания (20 ° C)	часы	4 - 6
Время высыхания складирование (20 ° C)	часы	8 - 12
Время полного высыхания (20 ° C)	часы	24
Форма		жидкость

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Убедитесь в необходимости заполнения дефектов поверхности, отшлифуйте излишки нанесения.



Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жира, силикона и остатков предыдущих обработок.



Готовый к применению продукт наносится непосредственно на сухую чистую обрабатываемую поверхность распылением, кистью, губкой или окунанием.



Наносить более одного слоя, не менее двух, выдержав между последовательными обработками от 4 до 6 часов.



После полного высыхания поверхность может быть обработана дополнительными средствами, например, Decking Oil HD.



Перед использованием поверхности дайте ей полностью высохнуть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Во время и после нанесения всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс окисления и, следовательно, обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя масла. Чтобы добиться равномерного высыхания, наносите масло равномерно и без излишков. Масла не совместимы с грунтами, поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на предварительно обработанные маслами с одной и той же линии.

Не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности ночных заморозков. Проверьте совместимость (например, окраску, содержание масел, способность препятствовать отверждению) с неизвестными породами древесины. Некоторые породы древесины, особенно сильно окрашенные и/или экзотического происхождения (например, лапачо, ипе, ироко, маганоиди в целом), могут ингибировать или значительно замедлять затвердевание масла. В этих случаях рекомендуется наносить первый слой очень тонким слоем и хорошо проветривать помещения, чтобы способствовать процессу высыхания. Масла подвержены физиологическому пожелтению, как внутри емкости, так и после нанесения: это естественное явление, отражающее происхождение сырья.

ЦИКЛ ОБРАБОТКИ:

Для завершения цикла обработки мы рекомендуем следующие продукты:

1. Decking Oil HD – cod.4971HD – прозрачное защитное масляное покрытие
2. Exterior Oil Refresher - cod. 3974 – для регулярного технического обслуживания

УПАКОВКА:

Cod. 0360	12 x 500 мл
Cod. 0361	12 x 1 л
Cod. 0362	2 x 5 л
Cod. 0365	1 x 10 л
Cod. 0365.20	1 x 20 л



Product code: **0360XX**
Revision: **06 of 29.03.2023**

СИСТЕМА ОКРАСКИ BORMA:



Совместимые пасты:
Масляные пигменты
серии CO.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.



Exterior Line
OIL TECH.



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics