



Technical Data Sheet

STUCCORAPIDO SOFT WAX

ВОСКОВОЙ МЕЛОК

cod. 1000



ОПИСАНИЕ:

С помощью STUCCORAPIDO - SOFT WAX можно быстро и безопасно устранить все дефекты древесины покрытой лаком, коррозией или сколами. Восстановленные детали сохраняют однородность и цвет, даже если они были обработаны небольшим количеством средства, и со временем не подвергаются разрушению. Основанное на натуральных восках и минеральных пигментах,

сверхгрунтуемое и безопасное средство для восстановления деревянных поверхностей. Возможна услуга подбора цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обладая замечательной пластичностью, позволяет быстро и легко устранять дефекты даже на деревянных и лакированных поверхностях.

ОЧИЩЕНИЕ

Не пачкает руки.

Характеристики	Ед.Изм	Value
Форма		Твердый
Цвет		Soft Wax - цветовая гамма
Плотность	г/см ³	0,97 ± 0,03
Диапазон температур плавления	°C	65 - 80
Сухой остаток, содержание нелетучих в-в	%	100
ЛОС	г/л	0
Температура применения	°C%	< 100
Усадка	мм	0
Минимальная глубина полимеризации		1
Перекрашиваемость		Отличная



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Удалите сколы от дефекта, чтобы поверхность была готова к необходимой обработке.



Перед нанесением продукта необходимо обезжирить и очистить поверхность для улучшения фиксации.



Заполните поврежденную область мелком Borma SoftWax.



Если необходимо заполнить большие сколы, надавите мелком непосредственно на углубление и выровняйте поверхность с помощью шпателя.



Повторно очистите древесину от жира или излишков продукта, используя стальную вату и равномерно отполируйте мебель.



При необходимости покрыть лаком или подретушировать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

В случае особо зернистых поверхностей можно воспроизвести эффект зернистости, нанеся поверх шпателем больше тонов STUCCORAPIDO.

УПАКОВКА:

D1000	30 г Assortment 10 шт.
D1000CH	30 г Light assortment 10 шт.
D1000SC	30 г Dark assortment 10 шт.
1000KL	15 г Various colors 20 шт.
1000BL	20 г Blister, 12 шт.
1199	30 г Display 50 шт.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить вдали от источников тепла, предпочтительно в складских помещениях при комнатной температуре.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Срок хранения продукта составляет 36 месяцев с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочитайте SDS.

Соблюдайте действующие правила техники безопасности.

Продукт предназначен для профессионального использования.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **1000**
Revision: **02 of 30/01/2023**