



Technical Data Sheet

Decking Oil HD

Датское масло
Cod. 4971



ОПИСАНИЕ

DECKING OIL HD это смесь натуральных масел, модифицированных смолами, специально предназначенная для обработки наружных деревянных поверхностей, таких как садовая мебель, двери, заборы, палубы, лодки и тому подобное.

Его особая формула питает и защищает древесину, подчеркивая ее естественную красоту, в то время как смолы улучшают защиту, делая ее устойчивой к воде и атмосферным воздействиям, с приятным декоративным эффектом. Обогащенный УФ-фильтрами и специальными защитными ингредиентами продукт предохраняет древесину от поседения и придает ей живой и яркий оттенок.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Наружные поверхности из необработанной древесины или предварительно обработанные маслами из ассортимента Borma. Деревянные террасы, палубы, садовая мебель, открытые деревянные поверхности в целом.

СЕРТИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Certification EN71.III Безопасность для детских игрушек

РАСХОД

16-20 м² на литр в зависимости от способа нанесения и степени поглощения.

Характеристики	Ед. изм	Значение
Плотность:	г/см ³	0,87 ± 0,02
Вязкость Ford#4	сек.	36 ± 2
Сухой остаток	%	48 ± 5
Время высыхания, первый слой (20 ° C)	часы	6-8
Время полного высыхания (20 ° C)	часы	24 ± 6



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Очистите поверхность от следов масел, жира, воска, силикона или старого лака.



Равномерно распределите продукт кистью, валиком или тряпкой, избегая излишков.



Дайте высохнуть в течении 8-12 часов.



При необходимости выполните межслойную шлифовку абразивом P180-P220.



Нанесите второй слой масла.



Полное высыхание поверхности - 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед применением хорошо перемешать. Для получения равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем. Масла несовместимы с некоторыми видами грунта, поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на масла той же линии. Не рекомендуется наносить продукт под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при возможности ночных заморозков.

Перед применением рекомендуется провести ряд тестов, чтобы убедиться в том, что эффект соответствует желаемому.

Внимание: экзотические или сильно окрашенные породы древесины могут тормозить или сильно замедлять процесс высыхания. В случае нанесения под прямыми солнечными лучами или при высоких температурах, а также при нанесении на твердые и/или экзотические породы древесины, рекомендуется разбавить продукт 20-30% Solvoil для первого слоя. Во время и после нанесения всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс окисления и, следовательно, обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя масла. Масла подвержены физиологическому пожелтению, как внутри емкости, так и после нанесения: это естественное явление, подтверждающее происхождение материала.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ

Solvoil 06 или Solvoil Plus.

ЦИКЛ ОБРАБОТКИ

Для увеличения продолжительности службы покрытия рекомендуется завершать цикл обработки следующими продуктами:

- 1- Teak oil** cod. 0360 в качестве первого слоя для полупрозрачной версии
- 2- Borma Shield** cod. 3630 в качестве специальной защитной грунтовки от плесени, грибков, насекомых-ксилофагов.
- 3- Exterior Oil Refresher** cod. 3974 - для последующего сезонного обслуживания.

УПАКОВКА

Cod. 4971	6 x 1 л
Cod. 4977	2 x 2,5 л
Cod. 4972	2 x 5 л
Cod. 4975	1 x 10 л
Cod. 4973	1 x 20 л



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Прозрачный 08, Сосна 05, Вишня 16, Тиковое дерево 17, Светлый орех, Темный орех, Махагон 62

BORMA COLOR SYSTEM



Совместимые пасты:
Масляные пигменты серии CO

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держите контейнер закрытым, когда он не используется.

Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников воспламенения. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием прочтите инструкцию SDS.

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и аналогичные изделия, которые применялись для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или

смачивайте их водой перед утилизацией.

Соблюдайте действующие правила техники безопасности.

Продукт для профессионального использования.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **4971**
Revision: **05 del 20.12.2019**