

Область применения:

Акриловые ПУ лаки, грунты.

Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	0,857	
Температура воспламенения:	-4	Метод: закрытая чаша
Сухой остаток: (% от веса)	0	
Сухой остаток: (% от объема)	0	
ЛОС (г/л)	853,37	

Общие характеристики:

Быстрая скорость испарения
Отличная разбавляющая способность

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N.B.: Data provided on this technical data sheet correspond to our best knowledge and experience. we assure consistency on the chemical-physical characteristics of our products, within the tolerance limits specified in our technical data sheets. Responsibility of final result of product application is fully up to the users, who shall make sure that the product corresponds to their own needs with regard to application system, to substrates used as well as to working conditions.

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - www.sayerlack.com
Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di - Company under the direction and coordination of: The Sherwin-Williams Company, USA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
ISO 9001
ISO 14001