



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Technical Data Sheet

Revision 00 of 04.10.2017



1K-PU EASY PARKETTLACK

COD. 4160-XX.PU

ОПИСАНИЕ:

EASY PARKETTLACK PU - специальный готовый к применению однокомпонентный самогрунтующийся лак на полиуретановой основе для быстрой и легкой обработки любых деревянных полов. Среднее время высыхания, отличная обрабатываемость, в том числе и для промышленного применения. Подходит для твердых и мягких пород дерева, обеспечивает хорошую стойкость к истиранию и царапинам. Особенно подходит для очень впитывающих и пористых пород древесины. Только для использования внутри помещений.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав:	Полиуретановые смолы в дисперсии
Форма:	Густая жидкость
Цвет:	Прозрачный
Уровни блеска:	10, 30, 60, 90
Запах:	Характерный
Растворимость в воде:	Нерастворим
Разбавление:	Готов к применению. В случае необходимости может быть разбавлен до 15% с DPU 011, Универсальный разбавитель для полиуретана
Расход:	Прибл. 80 -120 мл/м ² каждый слой, в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности древесины
Время высыхания:	Шлифовка и повторное нанесение 6-8 часов при 25°C Складирование 24 часа в зависимости от климата, толщины нанесенного слоя и степени впитываемости древесины При низкой интенсивности движения 3 дня Полное затвердевание 7 дней
Температура использования:	Не ниже + 10°C
Температура хранения:	Не ниже + 5°C, беречь от замерзания
Очистка инструментов:	DPU 011
Испытание по методу Табера (CS10, 1000 г):	10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовка поверхности:

Отшлифуйте поверхность до получения гладкой, чистой и свободной от масел, жиров, воска, силикона и старых лаков поверхности. Щели и поверхностные неровности заполнить HOLZMASSE BASE (код: 0052, связующая смола для индивидуальной подготовки древесной шпатлевки) или ECOFILLER. После высыхания отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 150-180. Перед нанесением первого слоя удалить остатки пыли. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%.

Применение:

Перед использованием продукта хорошо перемешайте. Используйте чистые емкости и инструменты. Нанесите непосредственно на отшлифованную и очищенную древесину в два слоя валиком, кистью или распылением с общим расходом 160-240 г/м². Для обеспечения равномерного высыхания наносите равномерные и не слишком толстые слои. После достаточного отверждения отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220-240 и тщательно удалите пыль перед нанесением второго слоя. Шлифовка должна быть легкой, но равномерной.

Для увеличения укрывистости покрытия в качестве предварительного этапа, даже если это не является обязательным, можно нанести базовую грунтовку Borma Parkettlack 2k (код 41452K).

УПАКОВКА:

Продукт поставляется в банках объемом 1 л, 2,5 л, 5 л, 20 л.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

Срок годности продукта в оригинальной упаковке составляет 24 месяца с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.