

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОК

38553-0-0000

PURIDUR®-отвердитель

Описание

Отвердитель со светостойкими компонентами для ПУРИДУР-лаков.

Область применения

ПУРИДУР-лаки

Технические данные

Плотность	1,030 – 1,050 г/мл при 20°C
Сухой остаток	48,4%
Срок хранения	06 месяцев а заводской упаковке
Температура хранения	-10 – +30 °C

Технологические параметры

Оптимальная температура в помещении	20 – 25°C
Оптимальная влажность воздуха	45 – 65%
Температура материала	20 – 25°C
Разбавитель для очистки	19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков
Использование на отбеленных подложках	да

Рекомендации:

Соблюдать правила работы полиуретановыми материалами. Перед использованием тщательно перемешать/потрясти. Не допускать попадания в лак подсохшего материала. Провести пробное лакирование. Емкости с отвердителем тщательно закрывать и защищать от попадания влаги. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов

Расфасовка

2 кг / 25 кг

Данные по технике безопасности

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Только для использования в промышленном и ремесленном производстве