

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ZD900.00 концентрированный краситель на основе растворителя.

ОСОБЕННОСТИ

- Высококонцентрированный
- Может использоваться во всех полиуретановых и целлюлозных лаках

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется для колеровки полиуретановых и целлюлозных лаков, которые будут использоваться для внутренней отделки мебели и декоративных работ. Скрывает цветовые различия на наносимых поверхностях и придает более яркий вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Вязкость (20°C, DIN4) : 13 - 15 "

Удельный вес (кг/л)

В зависимости от цвета : 0,840 ± 0,03

Сухой остаток % (по весу)

В зависимости от цвета : 3,4 - 5,5

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА И СТЕПЕНИ БЛЕСКА

| Цвет | Цвет кода |
|----------------|-----------|
| Желтый | 1004 |
| Табак | 1007 |
| Роза | 1008 |
| Голубой океан | 1014 |
| Красный | 1025 |
| Зеленый | 1042 |
| Оранжевый | 1069 |
| Черный | 1072 |
| Античный орех | 1084 |
| Тик | 1089 |
| Темное | 1090 |
| красное дерево | 1092 |
| Орех | 1095 |
| Кофейное | 1096 |

НАНЕСЕНИЕ

В зависимости от желаемого цвета и его глубины в шлифовальный герметик и лаки добавляется от 0,50 % до 4 %, чтобы скрыть цветовые различия и дефекты нанесения лака и осветлить цвет грунта.

Другая форма применения выглядит следующим образом:

Genç Cellulosic Разбавитель: 80-90 грамм

ZD 900 Gençmix: 0,50-1 грамм

Cellulosic Sanding Герметик: 10-20 грамм

готовится и используется в качестве промежуточного слоя, для закрытия цветовых различий и дефектов на поверхности, оживления цвета грунта.

Не подходит для использования в качестве красителя древесины.

Способ нанесения

Распыление

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла.

После использования закрывать все емкости.

Срок годности - 2 года при соблюдении условий хранения.



Read the technical data sheet



Apply with spray

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Полная информация по охране труда и технике безопасности приведена в паспорте безопасности.

При работе с этими продуктами необходимо использовать перчатки и другие соответствующие средства защиты.

Следует обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте.

Держать вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продукты рекомендуется наносить при температуре 10-32°C для поверхности, продукта и окружающей среды, а также при относительной влажности воздуха ниже 80% во время нанесения и сушки. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно повлиять на характеристики продукта. Перед использованием проверьте однородность и хорошо перемешайте.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Упаковка : **ZD900.00**
1 л